




# SYSTEM 76 AD REGEL-AIR



Variante 1 (1 Set)  
1 oben / 1 seitlich



Variante 2 (1,5 Set)  
2 oben / 1 seitlich



Variante 3 (2 Set)  
2 oben / 2 seitlich

## HIGHLIGHTS & MEHRWERTE

- Ständiger, gleichmäßiger Luftaustausch.
- Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und das Risiko von Schimmelpilzbildung.
- Nachrüstbar.
- Geprüfter Schallschutz bis 43 dB (SSK 4).
- Luftdurchgang nach DIN und EU Normen.
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 und DIN EN 13141-1.

REGEL-air		Variante 1 (1 Set) 1 oben / 1 seitlich	Variante 2 (1,5 Set) 2 oben / 1 seitlich	Variante 3 (2 Set) 2 oben / 2 seitlich
Prüfbericht Nr.		12-002529-PR90	12-002529-PR91	12-002529-PR92
Luftvolumenströme	(Pa)	Luft m³/h		
	2	2,7	3,2	3,8
	4	3,9	4,5	5,3
	5	4,5	5,1	6,1
	7	5,3	6,1	7,3
	8	5,8	6,5	7,6
	10	6,5	7,4	8,7
Schlagregendichtheit		6A	7A	5A